



断面図

商品番号	商品名	色	サイズ						耐荷重	蓋重量	
			幅	高さ	長さ	溝幅	枠外	@			A
618-282	セーフティ グレーチング SG-200H25B	ベージュ	200	25	999	150	210	108	13.5	350kgf/m <sup>2</sup>	2.5kg
618-286	セーフティ グレーチング SG-200H25G	ライトグレー	200	25	999	150	210	108	13.5	350kgf/m <sup>2</sup>	2.5kg
618-902	セーフティ グレーチング SG-200H25A	ブルー	200	25	999	150	210	108	13.5	350kgf/m <sup>2</sup>	2.5kg
618-906	セーフティ グレーチング SG-200H25P	ピンク	200	25	999	150	210	108	13.5	350kgf/m <sup>2</sup>	2.5kg
618-910	セーフティ グレーチング SG-200H25S	ホワイト	200	25	999	150	210	108	13.5	350kgf/m <sup>2</sup>	2.5kg
618-914	セーフティ グレーチング SG-200H25M	ナチュラルウッド	200	25	999	150	210	108	13.5	350kgf/m <sup>2</sup>	2.5kg

特寸品寸法表

種別	長さL	@	A
特寸品	342~1333	100・108	9~26

※Lの最小は角型(ます状の場合のみ200mmまで対応可能)



取外具  
(標準付属)

セーフティグレーチング受枠  
LアングルSUS受枠28×30

セーフティグレーチング蓋  
SG-200H25×999

本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

			硬・軟質塩ビ								
番号	名称	員数	材質規格	仕上	備考						
△3			日付 H19.6.14	確認	製図	検図	承認	縮尺			
△2	H21.5.1	一部形状等仕様変更	図番	谷山	小泉	大西	田嶋	1			
△1	H20.4.1	幅寸法等仕様変更	品番								
NO.	年月日	訂正事項	品名	セーフティ グレーチング SG-200H25		杉田エース株式会社					