



商品番号	商品名	色	サイズ						耐荷重	蓋重量	
			幅	高さ	長さ	溝幅	枠外	@			A
618-291	セーフティ グレーチング SG-250H20B	ベージュ	250	20	999	200	260	108	13.5	350kgf/m ²	2.7kg
618-295	セーフティ グレーチング SG-250H20G	ライトグレー	250	20	999	200	260	108	13.5	350kgf/m ²	2.7kg
618-919	セーフティ グレーチング SG-250H20A	ブルー	250	20	999	200	260	108	13.5	350kgf/m ²	2.7kg
618-923	セーフティ グレーチング SG-250H20P	ピンク	250	20	999	200	260	108	13.5	350kgf/m ²	2.7kg
618-927	セーフティ グレーチング SG-250H20S	ホワイト	250	20	999	200	260	108	13.5	350kgf/m ²	2.7kg
618-931	セーフティ グレーチング SG-250H20M	ナチュラルウッド	250	20	999	200	260	108	13.5	350kgf/m ²	2.7kg

特寸品寸法表

種別	長さL	@	A
特寸品	342~1333	100・108	9~26

※Lの最小は角型(ます状の場合のみ250mmまで対応可能)



取外具
(標準付属)

セーフティグレーチング受枠
LアングルSUS受枠23×30

セーフティグレーチング蓋
SG-250H20×999

本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

			硬・軟質塩ビ							
番号	名称	員数	材質規格	仕上	備考					
△3			日付 H19.6.14	確認	製図	検図	承認	縮尺		
△2	H21.5.1	一部形状等仕様変更	品番	谷山	小泉	大西	田嶋	1		
△1	H20.4.1	幅寸法等仕様変更	品番							
NO.	年月日	訂正事項	品名	セーフティ グレーチング SG-250H20		杉田エース株式会社				